PVO Product factsheet

Voor het gebruik van het Meerkeuzemodel Voegovergangen is de disclaimer van CROW van toepassing: www.crow.nl/disclaimer
P: 106.1.5 / T: 106.0.5


MAURER

Productnaam	Maurer XW1
Leverancier	Maurer
Website leverancier	www.maurer.nl
Typenummer	1 (RTD1007-2 versie 3.0)
Jaartal van invoering	2015
Beoordelingsstatus	0; 2
MKM Productconcept	1.2a3 - Randprofiel, diep verankerd, met gebogen randprofiel


Illustraties



3D visualisatie







Doorsnedetekening

Algemeen

Beoordelingsstatus	0 2	Eigen verklaring door leverancier op basis van interne verificatie (Declaration of Performance) Product aanvullend beoordeeld door externe, deskundige partij (Approval Body)
Normen algemeen	ETAG032 RTD1007-2	European Technical Approval Guideline for Expansion Joints Eisen voor voegovergangen (v3.0)
Geschiktheid voor ROK 2.x (of nieuwer)		Geschikt

Criteria

Objecttype		-
Wapeningsdichtheid		- Gemiddeld / laag
Minimale horizontale boogstraal	*m*	- Boogstraal > 350m - Boogstraal ≤ 350m
Verkeerslichten		- Verwacht stilstaand, optrekkend en remmend verkeer als gevolg van verkeerslichten - Geen verwacht stilstaand, optrekkend en remmend verkeer als gevolg van verkeerslichten
Bochten		- Schrankend (vracht)verkeer als gevolg van (krappe) bochten - Geen schrankend (vracht)verkeer als gevolg van (krappe) bochten
Verkeerscategorie	*in N_{obs}*	Cat. 2 (500.000 N_{obs})
Breedte frontwand	Minimaal benodigde breedte (eenzijdig) in mm	
	mm	350
Minimale inbouwhoogte rijbaan	*mm*	320
Minimale inbouwhoogte goot/schampkant	*mm*	-
Voorspanning vrije ruimte horizontaal	*mm*	-
Verankering vrije ruimte verticaal	*mm*	-
Geschikt bij tand/nok oplegging		ja
Geschikt bij consoles		ja
Maximale langshelling	*in %*	4
Maximale voegspleet in neutrale stand brugdek	*in mm*	150
Ontwerplevensduur bovenbouw	*in jaren*	40
Ontwerplevensduur onderbouw	*in jaren*	100
Ontwerplevensduur afdichtingsprofiel	*in jaren*	15
Ontwerplevensduur overige onderdelen	*in jaren*	-
HWA afdichting		hoog

Geluidslabelwaarde

Geluidslabelwaarde (GLW)	50 km/u	60 km/u	70 km/u	80 km/u	90 km/u	100 km/u	110 km/u	120 km/u	130 km/u
	78,0	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0

Bij een kruisingshoek van 90° in dB(A)

Geluidslabelwaarde op basis van metingen leverancier (specifiek product)

Kruisingshoek verrekenen in geluidsprestatie ~~wel~~ / **niet** toegestaan.

Dilatatiecapaciteit

Minimale kruisingshoek	*in graden, oa. voor geluidlabelwaarde- en dilatatietabel*	45

Dilatatiecapaciteit

Kruisingshoek in graden	20 160	25 155	30 150	35 145	40 140	45 135	50 130	55 125	60 120	65 115	70 110	75 105	80 100	85 95	90
Loodrecht op voeg Δxv (totaal)	-	-	-	-	-	85	90	90	92	95	95	95	95	95	95
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 0mm	-	-	-	-	-	13	11	8	0	4	4	4	4	4	4
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 5mm	-	-	-	-	-	14	12	10	8	6	7	7	8	9	9
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 10mm	-	-	-	-	-	14	13	11	10	8	9	11	12	13	14
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 15mm	-	-	-	-	-	15	13	12	11	11	13	15	16	18	19
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 20mm	-	-	-	-	-	15	14	14	13	13	15	18	20	22	24
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 25mm	-	-	-	-	-	16	15	15	15	16	19	22	25	28	30
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 30mm	-	-	-	-	-	16	16	16	17	18	21	25	28	32	35
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 35mm	-	-	-	-	-	17	17	18	19	20	24	28	32	26	40
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 40mm	-	-	-	-	-	17	18	19	21	23	27	32	35	40	45
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 45mm	-	-	-	-	-	17	19	21	23	25	30	35	40	45	51
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 50mm	-	-	-	-	-	18	20	22	25	28	33	39	44	50	56
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 55mm	-	-	-	-	-	18	20	23	27	30	36	43	50	56	62
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 60mm	-	-	-	-	-	18	21	25	29	33	40	47	54	60	67
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 65mm	-	-	-	-	-	18	22	26	30	35	41	47	54	60	67
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 70mm	-	-	-	-	-	19	23	27	32	37	42	47	52	57	62
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 75mm	-	-	-	-	-	19	20	20	25	30	35	40	45	50	56
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 80mm	-	-	-	-	-	10	12	13	18	23	29	35	41	46	52
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 85mm	-	-	-	-	-	2	5	7	12	16	21	26	30	35	39
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 90mm	-	-	-	-	-	0	0	0	4	9	12	15	18	22	25
Evenwijdig aan voeg Δyv (eenzijdig) voegopening = 95mm	-	-	-	-	-	0	0	0	0	2	4	6	8	10	12
Verticaal Δz (eenzijdig)	10														
Minimale voegopening voor montage afdichtingsprofiel (richting Δxv)	35														

in mm

Eigenschappen

Mechanische eigenschappen

Weerstand tegen verkeersbelasting	- -	-	0	+	+ +

Weerstand tegen interne krachten

Score		- - | - | 0 | + | + +
Veerstijfheid bij minimum temperatuur	*kN/mm per m1 voeg*	5
Veerstijfheid bij maximum temperatuur	*kN/mm per m1 voeg*	5
Maximale opspankracht (trek)	*positieve waarde in kN per m1 voeg*	0.775
Maximale opspankracht (druk)	*positieve waarde in kN per m1 voeg*	4.5

Eigenschappen mbt. veiligheid in gebruik

Oneffenheid		- - | - | 0 | + | + +
		Door de slingervorm van het randprofiel ontstaat een geleidelijkere overgang waardoor deze comfortabeler wordt ervaren dan bij een rechte voegspleet.
Tolerantie inbouwvlakheid tov. verharding	*negatieve waarde in mm*	-3
Opdrukking voegoppervlak bij verlenging objectdeel	*in mm, leeg indien niet van toepassing*	-
Inzakking voegoppervlak bij verkorting objectdeel	*negatieve waarde in mm, leeg indien niet van toepassing*	-
Stroefheid		- - | - | 0 | + | + +
		Niet relevant in verband met beperkte breedte bereden oppervlak.

Eigenschappen mbt. waterdichtheid

Betrouwbaarheid waterdichtheid		- - | - | 0 | + | + +

Eigenschappen mbt. duurzaamheid

Corrosiviteitscategorie		C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | nvt.
Duurzaamheidsklasse		laag | middel | hoog | zeer hoog | nvt.
Levensduurverwachting	*in jaren*	40
Conserveringssysteem en norm		Thermisch verzinkt NEN-ISO1461 met minimale zinklaagdikte randprofiel 140 mu.

Eigenschappen mbt. temperatuurbereik

Geverifeerd minimaal temperatuurbereik	*in °C*	-40
Geverifeerd maximaal temperatuurbereik	*in °C*	60

RAMS prestaties

Betrouwbaarheid

Weersgevoeligheid		- - | - | 0 | + | + +
Uitvoeringsongevoeligheid		- - | - | 0 | + | + +
Slijtvastheid		- - | - | 0 | + | + +
Aantastingsongevoeligheid		- - | - | 0 | + | + +
		De rubberafdichting veroudert en verliest in loop der tijd zijn elasticiteit.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid		- - | - | 0 | + | + +
Indexwaarde niet beschikbaarheid		116
		Vast Onderhoud: 1 x per jaar reinigen na de winter: 1 x 100 jaar =100 Variabel onderhoud: vervangen afdichtingsprofiel iedere 15 jaar: 1 x 4 = 4 Vervangen bovenbouw voegovergang na 40 jaar: 6 x 2 = 12

Onderhoudbaarheid

	- -	-	0	+	+ +
Vast onderhoud					■
Variabel onderhoud					■
Vervanging	■				

Vervanging betreft alleen het randprofiel (afbranden, vlakslijpen en lassen nieuw randprofiel). Dit kan niet altijd in de WBU (minimale aaneengesloten netto tijd 8 uur per rijstrook)

Veiligheid

	- -	-	0	+	+ +
Risico op letselschade bij falen					■

Geen boutverbinding meer, dus veilig (geen loskomende delen)

LCC en MKI

Voor MKM Productconcept: 1.2a3 - Randprofiel, diep verankerd, met gebogen randprofiel

LCC (€/m)	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar	90 jaar	95 jaar	100 jaar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MKI (€/m)	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar	90 jaar	95 jaar	100 jaar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MKI cumulatief per m1